

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/monitor-vidos-m200b-p-264.html>

## Monitor Vidos M200B



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>738,00 zł</b>     |
| Dostępność | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent  | <b>Vidos</b>         |

### Opis produktu

#### Monitor VIDOS M200B

Monitor wideodomofonu **Vidos M200B** to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie elegancki design oraz zaawansowane funkcje technologiczne, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu.

- **Ekran dotykowy: 7-calowy ekran** dotykowy o rozdzielczości **1024x300pt** zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, ułatwiając obsługę urządzenia.
- **Diody LED:** Wbudowane diody LED sygnalizują różne zdarzenia i statusy systemu, co zwiększa funkcjonalność i intuicyjność obsługi.
- **System operacyjny:** Urządzenie działa na stabilnym systemie Linux, co gwarantuje płynne działanie i niezawodność.
- **Łączność WiFi:** Brak modułu WiFi w tym modelu
- **Interkom:** Funkcja interkomu umożliwia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, co jest idealne dla większych obiektów czy domów z kilkoma wejściami.
- **Pamięć wewnętrzna:** Monitor posiada wewnętrzną pamięć flash, zdolną pomieścić 10 filmów lub 100 zdjęć, co umożliwia rejestrowanie istotnych zdarzeń.
- **Obsługa microSD:** Możliwość rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD do 128GB, co pozwala na zapisanie aż do 5000 nagrań.
- **Rejestrowanie obrazu:** Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów zapewnia pełną kontrolę nad monitoringiem.
- **Obsługa kamer IP:** Kompatybilność z kamerami IP i WiFi z protokołem ONVIF umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
- **Sterowanie:** Możliwość sterowania **elektrozaczepem** oraz **bramą automatyczną** z poziomu monitora zwiększa wygodę użytkowania.
- **Kompatybilność SIP:** Monitor obsługuje urządzenia SIP 2.0 innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2, co pozwala na integrację z różnymi systemami.
- **Kanały:** Obsługa dwóch kanałów jednocześnie i możliwość podłączenia **do 4 monitorów** w jednym lokalu zapewnia elastyczność i rozbudowę systemu.
- **Dzwonki:** 15 melodii dzwonka do wyboru, osobno dla każdego wejścia i interkomu, z regulacją głośności rozmowy i dzwonka, dostosowuje się do indywidualnych preferencji.
- **Menu:** Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz możliwość zmiany tła (4 do wyboru) zwiększają komfort użytkowania.
- **Funkcja „Nie przeszkadzać”:** Przydatna funkcja dla tych, którzy potrzebują chwili spokoju.
- **Połączenie: Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji** ułatwia instalację.
- **Wymiary:** Kompaktowe wymiary 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki) sprawiają, że monitor łatwo wpasuje się w każde wnętrze.

**Vidos M200B** to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego, nowoczesnego wideodomofonu z zaawansowanymi funkcjami, który zapewni bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

#### DANE TECHNICZNE

PRODUCENT  
MODEL  
EKRAN  
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH STACJI BRAMOWYCH

Vidos

**M200B**

7-calowy ekran dotykowy LCD TFT Rozdzielczość 1024  
Możliwość podłączenia do monitora 6 stacji bramowych

---

PRODUCENT

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY  
OBSŁUGA  
JĘZYK  
OBSŁUGIWANE KAMERY

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

REJESTRACJA OBRAZU  
REGULACJA GŁOŚNOŚCI  
INTERKOM  
ILOŚĆ MELODII

SIP

OBSŁUGA WIFI  
PAMIĘĆ

WYMIARY  
TYP INSTALACJI  
ZASILACZ  
KOMPATYBILNOŚĆ

Vidos

Do 4 monitorów maksymalnie na lokal  
Menu obsługiwane za pomocą dotykowego ekranu  
Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim  
Obsługa kamery IP z protokołem ONVIF za pomocą konwertera  
K-IP-2(opcja)  
Możliwość otwierania elektrozaczepek oraz bram  
automatycznej  
Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów  
Regulacja głośności rozmowy i dzwonka  
Interkom wewnętrzny i zewnętrzny  
15 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wewnętrznego  
interkomu  
Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów  
pomocą konwertera K-IP-2(opcja)  
brak  
Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć)  
Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)  
Wymiary: 210 x 142 x 17 mm  
Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji  
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w zestawie)  
**Wszystkie monitory z serii 2IP współpracują ze s  
bramowymi z serii 2IP**