Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 12:26

Link do produktu: https://oze-sklep.com/monitor-vidos-m200b-p-264.html

# Monitor Vidos M200B



| | |
|---|---|
| Cena | **738,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **Vidos** |

## Opis produktu

Monitor VIDOS M200B

Monitor wideodomofonu **Vidos M200B** to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie elegancki design oraz zaawansowane funkcje technologiczne, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu.

- **Ekran dotykowy: 7-calowy ekran** dotykowy o rozdzielczości **1024x300pt** zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, ułatwiając obsługę urządzenia.
- **Diody LED**: Wbudowane diody LED sygnalizują różne zdarzenia i statusy systemu, co zwiększa funkcjonalność i intuicyjność obsługi.
- **System operacyjny**: Urządzenie działa na stabilnym systemie Linux, co gwarantuje płynne działanie i niezawodność.
- **Łączność WiFi:** Brak modułu WiFi w tym modelu
- **Interkom**: Funkcja interkomu umożliwia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, co jest idealne dla większych obiektów czy domów z kilkoma wejściami.
- **Pamięć wewnętrzna:** Monitor posiada wewnętrzną pamięć flash, zdolną pomieścić 10 filmów lub 100 zdjęć, co umożliwia rejestrowanie istotnych zdarzeń.
- **Obsługa microSD**: Możliwość rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD do 128GB, co pozwala na zapisanie aż do 5000 nagrań.
- **Rejestrowanie obrazu:** Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów zapewnia pełną kontrolę nad monitoringiem.
- **Obsługa kamer IP:** Kompatybilność z kamerami IP i WiFi z protokołem ONVIF umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
- **Sterowanie**: Możliwość sterowania **elektrozaczepem** oraz **bramą automatyczną** z poziomu monitora zwiększa wygodę użytkowania.
- **Kompatybilność SIP**: Monitor obsługuje urządzenia SIP 2.0 innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2, co pozwala na integrację z różnymi systemami.
- **Kanały**: Obsługa dwóch kanałów jednocześnie i możliwość podłączenia **do 4 monitorów** w jednym lokalu zapewnia elastyczność i rozbudowę systemu.
- **Dzwonki**: 15 melodii dzwonka do wyboru, osobno dla każdego wejścia i interkomu, z regulacją głośności rozmowy i dzwonka, dostosowuje się do indywidualnych preferencji.
- **Menu**: Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz możliwość zmiany tła (4 do wyboru) zwiększają komfort użytkowania.
- **Funkcja „Nie przeszkadzać”**: Przydatna funkcja dla tych, którzy potrzebują chwili spokoju.
- **Połączenie: Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji** ułatwia instalację.
- **Wymiary**: Kompaktowe wymiary 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki) sprawiają, że monitor łatwo wpasuje się w każde wnętrze.

**Vidos M200B** to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego, nowoczesnego wideodomofonu z zaawansowanymi funkcjami, który zapewni bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

| | |
|---|---|
| DANE TECHNICZNEPRODUCENT | Vidos |
| MODEL | **M200B** |
| EKRAN | 7-calowy ekran dotykowy LCD TFT Rozdzielczość 1024 |
| ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH STACJI BRAMOWYCH | Możliwość podłączenia do monitora 6 stacji bramow |

| | |
|---|---|
| PRODUCENT | Vidos |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Do 4 monitorów maksymalnie na lokal |
| OBSŁUGA | Menu obsługiwane za pomocą dotykowego ekra |
| JĘZYK | Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemi |
| OBSŁUGIWANE KAMERY | Obsługa kamery IP z protokołem ONVIF za pomocą kor K-IP-2(opcja) |
| STEROWANIE URZĄDZENIAMI | Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bram automatycznej |
| REJESTRACJA OBRAZU | Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i fi |
| REGULACJA GŁOŚNOŚCI | Regulacja głośności rozmowy i dzwonka |
| INTERKOM | Interkom wewnętrzny i zewnętrzny |
| ILOŚĆ MELODII | 15 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego w interkomu |
| SIP | Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych produce pomocą konwertera K-IP-2(opcja) |
| OBSŁUGA WIFI | brak |
| PAMIĘĆ | Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zd |
| | Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagra |
| WYMIARY | Wymiary:  210 x 142 x 17 mm |
| TYP INSTALACJI | Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji |
| ZASILACZ | Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze |
| KOMPATYBILNOŚĆ | **Wszystkie monitory z serii 2IP współpracują ze s bramowymi z serii 2IP** |