Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 12:21

Link do produktu: https://oze-sklep.com/monitor-vidos-m200b-x-p-265.html

Monitor Vidos M200B-X



Cena	**922,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Vidos**

Opis produktu

Monitor VIDOS M200B-X

Monitor wideodomofonu **Vidos M200B-X** to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie elegancki design oraz zaawansowane funkcje technologiczne, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu.

Ekran dotykowy: 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości **1024x300pt** zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, ułatwiając obsługę urządzenia.
Diody LED: Wbudowane diody LED sygnalizują różne zdarzenia i statusy systemu, co zwiększa funkcjonalność i intuicyjność obsługi.
System operacyjny: Urządzenie działa na stabilnym systemie Linux, co gwarantuje płynne działanie i niezawodność.
Łączność WiFi: Wbudowana karta WiFi umożliwia współpracę z aplikacją mobilną Vidos X, pozwalając na zdalne monitorowanie oraz zarządzanie wideodomofonem.
Interkom: Funkcja interkomu umożliwia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, co jest idealne dla większych obiektów czy domów z kilkoma wejściami.
Pamięć wewnętrzna: Monitor posiada wewnętrzną pamięć flash, zdolną pomieścić 10 filmów lub 100 zdjęć, co umożliwia rejestrowanie istotnych zdarzeń.
Obsługa microSD: Możliwość rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD do 128GB, co pozwala na zapisanie aż do 5000 nagrań.
Rejestrowanie obrazu: Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów zapewnia pełną kontrolę nad monitoringiem.
Obsługa kamer IP: Kompatybilność z kamerami IP i WiFi z protokołem ONVIF umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
Sterowanie: Możliwość sterowania **elektrozaczepem** oraz **bramą automatyczną** z poziomu monitora zwiększa wygodę użytkowania.
Kompatybilność SIP: Monitor obsługuje urządzenia SIP 2.0 innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2, co pozwala na integrację z różnymi systemami.
Kanały: Obsługa dwóch kanałów jednocześnie i możliwość podłączenia **do 4 monitorów** w jednym lokalu zapewnia elastyczność i rozbudowę systemu.
Dzwonki: 15 melodii dzwonka do wyboru, osobno dla każdego wejścia i interkomu, z regulacją głośności rozmowy i dzwonka, dostosowuje się do indywidualnych preferencji.
Menu: Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz możliwość zmiany tła (4 do wyboru) zwiększają komfort użytkowania.
Funkcja „Nie przeszkadzać”: Przydatna funkcja dla tych, którzy potrzebują chwili spokoju.
Połączenie: Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji ułatwia instalację.
Wymiary: Kompaktowe wymiary 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki) sprawiają, że monitor łatwo wpasuje się w każde wnętrze.

Vidos M200B-X to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego, nowoczesnego wideodomofonu z zaawansowanymi funkcjami, który zapewni bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

DANE TECHNICZNEPRODUCENT	Vidos
MODEL	**M200B-X**
EKRAN	7-calowy ekran dotykowy LCD TFT Rozdzielczość 1024
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH STACJI BRAMOWYCH	Możliwość podłączenia do monitora 6 stacji bramow

PRODUCENT	Vidos
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY	Do 4 monitorów maksymalnie na lokal
OBSŁUGA	Menu obsługiwane za pomocą dotykowego ekra
JĘZYK	Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemi
OBSŁUGIWANE KAMERY	Obsługa kamery IP za pomocą konwertera K-IP-2(op kamery WiFi z protokołem ONVIF
STEROWANIE URZĄDZENIAMI	Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bram automatycznej
REJESTRACJA OBRAZU	Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i fi
REGULACJA GŁOŚNOŚCI	Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
INTERKOM	Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
ILOŚĆ MELODII	15 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego w interkomu
SIP	Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych produce pomocą konwertera K-IP-2(opcja)
OBSŁUGA WIFI	Wbudowane WiFi umożliwia przekierowanie rozmow aplikację mobilną (audio/wideo) za pomocą aplikacji **V**
PAMIĘĆ	Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zd
	Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagra
WYMIARY	Wymiary: 210 x 142 x 17 mm
TYP INSTALACJI	Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
ZASILACZ	Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
KOMPATYBILNOŚĆ	**Wszystkie monitory z serii 2IP współpracują ze s bramowymi z serii 2IP**