

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/monitor-vidos-m200b-x-p-265.html>

Monitor Vidos M200B-X



Cena	922,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Vidos

Opis produktu

Monitor VIDOS M200B-X

Monitor wideodomofonu **Vidos M200B-X** to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie elegancki design oraz zaawansowane funkcje technologiczne, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu.

Ekran dotykowy: 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości **1024x300pt** zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, ułatwiając obsługę urządzenia.

Diody LED: Wbudowane diody LED sygnalizują różne zdarzenia i statusy systemu, co zwiększa funkcjonalność i intuicyjność obsługi.

System operacyjny: Urządzenie działa na stabilnym systemie Linux, co gwarantuje płynne działanie i niezawodność.

Łączność WiFi: Wbudowana karta WiFi umożliwia współpracę z aplikacją mobilną Vidos X, pozwalając na zdalne monitorowanie oraz zarządzanie wideodomofonem.

Interkom: Funkcja interkomu umożliwia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, co jest idealne dla większych obiektów czy domów z kilkoma wejściami.

Pamięć wewnętrzna: Monitor posiada wewnętrzną pamięć flash, zdolną pomieścić 10 filmów lub 100 zdjęć, co umożliwia rejestrowanie istotnych zdarzeń.

Obsługa microSD: Możliwość rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD do 128GB, co pozwala na zapisanie aż do 5000 nagrań.

Rejestrowanie obrazu: Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów zapewnia pełną kontrolę nad monitoringiem.

Obsługa kamer IP: Kompatybilność z kamerami IP i WiFi z protokołem ONVIF umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

Sterowanie: Możliwość sterowania **elektrozaczepem** oraz **bramą automatyczną** z poziomu monitora zwiększa wygodę użytkownika.

Kompatybilność SIP: Monitor obsługuje urządzenia SIP 2.0 innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2, co pozwala na integrację z różnymi systemami.

Kanały: Obsługa dwóch kanałów jednocześnie i możliwość podłączenia **do 4 monitorów** w jednym lokalu zapewnia elastyczność i rozbudowę systemu.

Dzwonki: 15 melodii dzwonka do wyboru, osobno dla każdego wejścia i interkomu, z regulacją głośności rozmowy i dzwonka, dostosowuje się do indywidualnych preferencji.

Menu: Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz możliwość zmiany tła (4 do wyboru) zwiększają komfort użytkownika.

Funkcja „Nie przeszkadzać”: Przydatna funkcja dla tych, którzy potrzebują chwili spokoju.

Połączenie: Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji ułatwia instalację.

Wymiary: Kompaktowe wymiary 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki) sprawiają, że monitor łatwo wpasuje się w każde wnętrze.

Vidos M200B-X to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego, nowoczesnego wideodomofonu z zaawansowanymi funkcjami, który zapewni bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT

MODEL

EKRAN

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH STACJI BRAMOWYCH

Vidos

M200B-X

7-calowy ekran dotykowy LCD TFT Rozdzielczość 1024

Możliwość podłączenia do monitora 6 stacji bramowy

PRODUCENT

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
OBSŁUGA
JĘZYK
OBSŁUGIWANE KAMERY

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

REJESTRACJA OBRAZU
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
INTERKOM
ILOŚĆ MELODII

SIP

OBSŁUGA WIFI

PAMIĘĆ

WYMIARY
TYP INSTALACJI
ZASILACZ
KOMPATYBILNOŚĆ

Vidos

Do 4 monitorów maksymalnie na lokal
Menu obsługiwane za pomocą dotykowego ekranu
Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim
Obsługa kamery IP za pomocą konwertera K-IP-2 (opcja)
kamery WiFi z protokołem ONVIF
Możliwość otwierania elektrozaczepek oraz bram
automatycznej
Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmów
Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
15 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wewnętrznego
interkomu
Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów
pomocą konwertera K-IP-2 (opcja)
Wbudowane WiFi umożliwia przekierowanie rozmowy na
aplikację mobilną (audio/wideo) za pomocą aplikacji Vidos
Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć)

Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)

Wymiary: 210 x 142 x 17 mm

Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w zestawie)

**Wszystkie monitory z serii 2IP współpracują ze s
bramowymi z serii 2IP**