

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/rejestrator-ip-provision-isr-nvr5-8200pxnmm-p-866.html>

Rejestrator IP Provision ISR NVR5-8200PXN(MM)



Dostępność

Dostępny

Producent

Provision ISR

Opis produktu

VR5-8200PXN(MM) to 8 kanałowy rejestrator IP dedykowany do zapisu materiału wideo z kamer o rozdzielczości do 5MP. Posiada 1 slot na dysk o pojemności do 6TB.

Wybrane cechy:

- Ilość obsługiwanych kanałów: 8
- Maksymalna rozdzielczość zapisu: 5MP
- Pasmo przychodzące: maks. 64Mbps
- Pasmo wychodzące: maks. 64Mbps
- Obsługiwane typy kompresji wideo: H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
- Aplikacja mobilna: Provision-ISR CAM2 App
- Oprogramowanie PC: Ossia VMS Standard / Enterprise (wersja Enterprise wymaga licencji)
- Webserwer (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, bez wtyczek ograniczenie do podglądu / odtwarzania 4 kanały jednocześnie, połączenie P2P zawsze wymaga instalacji wtyczki)
- 2 porty USB 2.0
- Wejścia alarmowe: brak
- Wyjścia alarmowe: brak
- Wyjścia wideo: HDMI1 (4K), VGA (1080p), sparowane
- 1 slot na dysk twardy SATA, maksymalna pojemność dysku: 6TB
- RAID: brak
- Dewarping dla kamer panoramicznych: Tak, tylko web
- Analityka własna NVR: brak
- Analityka obsługiwana z kompatybilnych kamer IP z daną funkcją: sabotaż, klasyfikacja obiektów DDA2, detekcja ruchu (zwykły algorytm i DDA), przekroczenie linii (zwykły algorytm i DDA), obszar sterylny (zwykły algorytm i DDA), liczenie (DDA), detekcja zgromadzeń, detekcja intruza, smart search. Snapshopt Live ze zdarzeń DDA nie jest obsługiwany.
- Interfejs LAN: 1x RJ45 100/10Mbps
- Obsługa protokołów: TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report dla Ossia VMS
- Switch PoE: wbudowany, 8x RJ45 10/100Mbps (10Mbps w trybie CCTV), PoE 802.3af/at, budżet PoE 72W
- Zasilanie DC48V, 2.5A, zasilacz w zestawie
- Wymiary: 255 x 220 x 45mm (szerokość x głębokość x wysokość)