

Siłownik Nice Hopp HO7224



Cena	2 140,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nice
Prędkość obrotowa	4,68 obr./min
Natężenie prądu	4,0 A
Moc pobierana	100 W

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2.4 m i ciężarze do 250 kg. Idealne do pracy intensywnej. Silnik 24 V, bez centrali.

Właściwości:

- **Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.**
- **Mocne:** moment obrotowy 250 Nm.
- **Trwałe i zwarte:** 180 mm szerokości, idealne dla murowanego słupka. Mały, odporny korpus z aluminiową podstawą.
- **Wytrzymałe, aluminiowe, bezpieczne ramię.**
- **Łatwy montaż bez spawania:** dzięki nowemu uchwytowi mocującemu, z szybkim systemem zawieszenia siłownika.
- **Zaawansowany:** tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.
- **Płynna praca** podczas otwierania i zamykania bramy.
- **Inteligentny:** siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).
- **Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).
- **Oszczędność energii i zasilanie awaryjne:** 3 tryby stand-by dla ograniczenia poboru energii z sieci, lub zasilanie wyłącznie z akumulatora - przy podłączeniu do zestawu zasilania słonecznego Solemyo.
- **Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.
- **Wszystko pod kontrolą:** dzięki zgodności z systemem Opera centrala oferuje nowe możliwości programowania, nadzoru i diagnostyki automatyki - również na odległość.

Złącze radiowe typu SM, OXIBD

Fotokomórki typu BLUEBUS: EPMB, F210B.

Wyrafinowana elektronika centrali sterującej z tech. BLUEBUS:

- wykrywanie przeszkody i możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2kOhm, fototest
- autodiagnostyka usterek
- wejście „Stop” samoczynnie uczy się stanów NO/NC/8.2kOhm
- zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu
- łatwe dołączenie dodatkowych fotokomórek
- programowany czas pauzy
- zabezpieczenie przed zgnieceniem przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View.

Parametry:

- Zasilanie/zasilanie silnika [V] - 24
- Natężenie prądu [A] - 4
- Moc pobierana [W] - 100
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 54
- Moment obrotowy [Nm] - 250

-
- Prędkość obrotowa [obr./min] - 1,68
 - Temperatura pracy [°C min./max.] - -20 do +50
 - Intensywność pracy [cykle/h] - 35
 - Ciężar [kg] - 6,5