

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/silownik-nice-hyke-hs-hk7024hs-p-255.html>

## Siłownik Nice Hyke HS HK7024HS



Cena	<b>3 591,60 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Nice</b>
Prędkość obrotowa	<b>2 obr./min</b>
Natężenie prądu	<b>1,5 A</b>
Moc pobierana	<b>300 W</b>

### Opis produktu

Nowy, **szybszy niż kiedykolwiek** siłownik HYKE 7024 HS na 24V z rodziny HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych na szerokich słupkach nawet do 40 cm głębokości osadzenia zawiasu.

**Idealny do pracy intensywnej i szybkiego działania:** otwarcie do 90° może trwać zaledwie 10\* sekund.

#### Właściwości:

- **Przyjazny:** łatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, z metalowym kluczem i wkładką patentową.
- **Nowa konstrukcja przeniesienia napędu:** przekładnia siłownika to 3 stopnie przełożenia: na pierwszym przekładnia ślimakowa, na drugim para kół zębatach o zębach prostych, a na wyjściu napędu - przekładnia satelitarna. W sumie otrzymujemy ogromny wyjściowy moment obrotowy - aż 500Nm w silniku 24V!
- **Wbudowane mechaniczne krańcówki** otwierania i zamykania z bardzo precyzyjną regulacją.
- **Łatwy montaż bez spawania,** uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.
- **Elastyczny:** Ramię łamane, składające się z części prostej i wygiętej, tym razem ma regulowaną długość, co umożliwi (po jego skróceniu) zabudowę siłownika w ciasnym narożu posesji.

Modułarna centrala sterująca HKA2:

- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznanie przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

**Złącze radiowe typu SM, OXIBD. Fotokomórki typu BLUEBUS.**

\* przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania

#### Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Moc pobierana max. [W] - 300
- Natężenie prądu nominalne [A] - 1,5
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 54
- Prędkość obrotowa [obr./min] - 2
- Temperatura pracy [°C min./max.] - -20 do +50
- Intensywność pracy [cykle/h] - 40
- Ciężar [kg] - 10,5
- Wymiary [mm] - 290x210x320

