Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 12:40

Link do produktu: https://oze-sklep.com/silownik-nice-hyke-hs-hk7224hs-p-256.html



Siłownik Nice Hyke HS HK7224HS

Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Nice**
Prędkość obrotowa	**2 obr./min**
Natężenie prądu	**6,0 A**
Moc pobierana	**140 W**

Opis produktu

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych nawet dla szerokich słupków (nawet do 40 cm).

Elektromechaniczny siłownik z ramionami przegubowymi, montowany na słupku, z enkoderem magnetycznym.

Idealny do pracy intensywnej i szybkiego działania: otwarcie do 90° może trwać zaledwie 10* sekund.

Właściwości:

- **Przyjazny:** łatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, z metalowym kluczem i wkładką patentową.
- **Nowa konstrukcja przeniesienia napędu:** przekładnia siłownika to 3 stopnie przełożenia: na pierwszym przekładnia ślimakowa, na drugim para kół zębatych o zębach prostych, a na wyjściu napędu - przekładnia satelitarna. W sumie otrzymujemy ogromny wyjściowy moment obrotowy - aż 500Nm w silniku 24V!
- **Wbudowane mechaniczne krańcówki** otwierania i zamykania z bardzo precyzyjną regulacją.
- **Łatwy montaż bez spawania**, uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.
- **Elastyczny:** Ramię łamane, składające się z części prostej i wygiętej, tym razem ma regulowaną długość, co umożliwia (po jego skróceniu) zabudowę siłownika w ciasnym narożu posesji.

Modularna centrala sterująca HKA2:

- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznanie przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

Złącze radiowe typu SM, OXIBD. Fotokomórki typu BLUEBUS.

* przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania

Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Moc pobierana max. [W] - 140
- Natężenie prądu nominalne [A] - 6
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 54
- Prędkość obrotowa [obr./min] - 2
- Temperatura pracy [°C min./max.] - -20 do +50
- Intensywność pracy [cykle/h] - 40
- Ciężar [kg] - 9,5
- Wymiary [mm] - 290x210x320