

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/silownik-nice-run-hs-run1200hs-p-228.html>

Siłownik Nice Run HS RUN1200HS



Cena	4 489,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nice
Prędkość liniowa	0,32 m/s
Natężenie prądu	1,8 A
Moc pobierana	700 W

Opis produktu

Samohamowny siłownik do bram przesuwanych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS. Szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram przesuwanych o ciężarze do 1200 kg. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Idealny do pracy intensywnej: prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70 cm/s.

Właściwości:

- Najszybszy: idealny do zastosowań przemysłowych, zaprojektowany do pracy intensywnej
- Przyjazny: dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem dwóch przewodów
- Praktyczny: do centrali można w prosty sposób podłączyć moduł zasilania awaryjnego PS524 + 2xB12-B.4310
- Inteligentny: dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy
- Autodiagnoza: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu
- Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
- Wytrzymały: korpus i dźwignia wysprężlania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Bardzo cichy: przekładnia na łożyskach
- Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach
- Za pomocą programatora 0-View/Pro-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji

Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Moc pobierania max. [W] - 700
- Natężenie prądu nominalne [A] - 1,8
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 44
- Prędkość liniowa nominalna [m/s] - 0,32
- Moment obrotowy nominalny (Nm) - 10,3
- Max. moment obrotowy [Nm] - 27,4
- Temperatura pracy [°C min./max.] - -20 do +50
- Intensywność pracy [cykle/h] - 15
- Ciężar [kg] - 24,5
- Wymiary [mm] - 400x255x387