

Siłownik Nice TO5024I



Cena	2 214,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nice
Prędkość liniowa	0,013 m/s
Natężenie prądu	5,0 A
Moc pobierana	120 W

Opis produktu

Samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, 2200 N, enkoder, do nietypowych bardzo ciężkich bram.

Właściwości:

- **Nowe modele trzeciej generacji:** jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.
- **Niezawodność i cicha praca:** dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.
- **Przekładnia z brązu** umożliwiająca bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

Zalecana centrala MC824HR10.

Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Max. pobór prądu [A] - 5
- Moc pobierania [W] - 120
- Wbudowany kondensator [uF] - ---
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 44
- Prędkość [m/s] - 0,013
- Skok [mm] - 540
- Max. siła [N] - 2200
- Temperatura pracy [°C min/max] - -20 do +50
- Klasa izolacji - F
- Intensywność pracy [cykle/h] - 41
- Ciężar [kg] - 8