Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:12

Link do produktu: https://oze-sklep.com/silownik-nice-to5024i-p-250.html

Siłownik Nice TO5024I



Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Nice**
Prędkość liniowa	**0,013 m/s**
Natężenie prądu	**5,0 A**
Moc pobierana	**120 W**

Opis produktu

Samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, 2200 N, enkoder, do nietypowych bardzo ciężkich bram.

Właściwości:

- **Nowe modele trzeciej generacji:** jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.
- **Niezawodność i cicha praca:** dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.
- **Przekładnia z brązu** umożliwiająca bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

Zalecana centrala MC824HR10.

Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Max. pobór prądu [A] - 5
- Moc pobierania [W] - 120
- Wbudowany kondensator [uF] - ---
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 44
- Prędkość [m/s] - 0,013
- Skok [mm] - 540
- Max. siła [N] - 2200
- Temperatura pracy [°C min/max] - -20 do +50
- Klasa izolacji - F
- Intensywność pracy [cykle/h] - 41
- Ciężar [kg] - 8