Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:33

Link do produktu: https://oze-sklep.com/silownik-nice-toona-hs-toona5024hs-era-one-p-240.html

Siłownik Nice Toona HS TOONA5024HS ERA ONE



Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Nice**
Prędkość liniowa	**0,025 m/s**
Natężenie prądu	**2,5 A**
Moc pobierana	**192 W**

Opis produktu

Szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5.0 m i ciężarze do 400 kg. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Zestaw do bram skrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa siłowniki TO5024HS do bram o długości skrzydła do 5.0 i ciężarze do 400 kg, centrala sterująca MC824HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON2E, fotokomórki EPMB.

Właściwości:

- **Elektromechaniczny siłownik 24V**, montowany do słupka, z enkoderem magnetycznym.
- **Szybszy niż kiedykolwiek:** otwarcie do 90° trwa nawet 16* sekund (TO5024HS)!
- **Niezawodny:** enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zaprogramowanych parametrów i precyzyjne rozpoznanie przeszków.
- **Cichy** dzięki opatentowanenu romieszczeniu wewnętrznych elementów i nakrętce śruby pociągowej wykonanej z brązu.
- **Mocny:** dzięki dwupołówkowej, solidnej aluminiowej obudowie z poliestrowym pokryciem odporniejszym na warunki pogodowe. Elementy wewnętrze ze stali, stopów lekkich i technopolimerów.
- **Łatwy w instalacji:** po zamocowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne są dostępne od góry siłownika.
- **Łatwe podłączenie:** fabrycznie wbudowany kondensator.

Centrala sterująca MC824HR10:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia BLUEBUS
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO
- możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View.

* Przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania.

Parametry:

- Zasilanie silnika [V] - 24
- Moc pobierana max. [W] - 192
- Natężenie prądu nominalne [A] - 2,5
- Stopień zabezpieczenia [IP] - 44
- Siła uciągu max. [N] - 1800
- Prędkość liniowa bez obciążenia [m/s] - 0,025
- Temperatura pracy [°C min./max.] - -20 do +50
- Intensywność pracy [cykle/h] - 95

- Ciężar [kg] - 7,5
- Wymiary [mm] - 965x115x105