

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/stacja-bramowa-vidos-s1101a-p-304.html>

Stacja Bramowa Vidos S1101A

Cena	615,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Vidos
Rozdzielczość	600 TVL
Kąt widzenia	105

Opis produktu

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **105°** w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami – **M1021**).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem **B5**). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony – 13)

Funkcje:

- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy.
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony: IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO