

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/stacja-bramowa-vidos-s1108a-p-311.html>



Stacja Bramowa Vidos S1108A

| | |
|---------------|----------------------|
| Cena | 1 168,50 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent | Vidos |
| Rozdzielczość | 2.0 Mpix |
| Kąt widzenia | 170 |

Opis produktu

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż.

Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. **2.0 Mpix** kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **170°** w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

Funkcje:

- Wandalooodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO