Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:31

Link do produktu: https://oze-sklep.com/stacja-bramowa-vidos-s1108a-p-312.html



# Stacja Bramowa Vidos S1108A

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **Vidos** |
| Rozdzielczość | **2.0 Mpix** |
| Kąt widzenia | **170** |

## Opis produktu

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.
Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż .

Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).
Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.
Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki.  **2.0 Mpix** kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **170°** w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu ( zoom ).

Maksymalna obsługiwana  ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

**Funkcje:**

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera  **2.0Mpix**,  kąt widzenia obiektywu  **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5** ).
- Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm.

**Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**