

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/stacja-bramowa-vidos-s1600-p-313.html>



## Stacja Bramowa Vidos S1600

Cena	<b>1 968,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Vidos</b>
Rozdzielczość	<b>600 TVL</b>
Kąt widzenia	<b>105</b>

### Opis produktu

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów.

Wbudowany **wielofunkcyjny wyświetlacz LCD** pełni funkcję elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego, wyświetlającego komunikaty dla użytkowników. Urządzenie zostało również wyposażone w dwa terminale dostępne dla użytkowników:

**Klawiatura numeryczna** – zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł służy również do konfigurowania stacji.

**Czytnik zbliżeniowy** – umożliwia otwarcie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego.

Stacja bramowa S1600 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne kamery pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanego aluminium jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

**Stacja bramowa jest przeznaczona do współpracy z modułami M-LAN umożliwiającymi zastosowanie większej ilości paneli zewnętrznych w rozbudowanych systemach osiedlowych.**

#### Funkcje:

- Maksymalna liczba lokali pow. 6000 zależnie od rodzaju użytych modułów
- Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego
- Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie) Przyciski ruchome
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Programowanie za pomocą klawiatury ( kod serwisowy / kody funkcji )
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD ( lista lokatorów / Backup )
- Wymiary: Stacja bramowa ( moduł wewnętrzny ): 127x350mm
- Wymiar zewnętrzny wraz z os ( daszek ) : 135 x 355mm
- Stopień ochrony : IP54

**Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**