Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:23

Link do produktu: https://oze-sklep.com/szlaban-elektromechaniczny-nice-l-bar-p-369.html

Szlaban Elektromechaniczny Nice L-BAR



Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Nice**

Opis produktu

Szlaban elektromechaniczny L-BAR do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 9 metrów przeznaczony do pracy bardzo intensywnej. Solidna, stalowa konstrukcja oraz nowe, wytrzymałe sprężyny gwarantują nawet milion cykli pracy. Ramiona zostały zaprojektowane w eliptycznym kształcie, dzięki czemu są one odporne na silny wiatr.

Silnik 24V z enkoderem posiada 160 W mocy i moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Wbudowana centrala sterująca BCU1. Nie ma również kłopotów z podłączeniem dodatkowych akcesoriów. Ze względu na wydzielone strefy w obudowie, działania związane z mechaniką oraz elektroniką można prowadzić oddzielnie z zachowaniem maksymalnym standardów bezpieczeństwa.

L-BAR posiada również funkcjonalności znane z pozostałych urządzeń Nice. Bogate możliwości autodiagnostyczne ułatwiają pracę monterowi oraz serwisantowi. Liczba mignięć lampy ostrzegawczej określa typ błędu oraz pozwala na natychmiastową jego identyfikację oraz lokalizację. W czasie pracy standardowo włączona jest funkcja przerwania pracy w przypadku napotkania na przeszkodę. Przy zastosowaniu opcjonalnego akumulatora awaryjnego możliwa jest praca nawet przy czasowym braku zasilania.

W skład jednostki centralnej dla ramienia 7, 8, 9 m wchodzą: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca BCU1, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu.

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie (V)	V	230/SOLEMYO
Zasilanie silnika	V	24
Zasilanie awaryjne		PS224
Natężenie prądu	A	1,3
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Moment obrotowy	Nm	400
Minimalny czas otwarcia	s	8
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Wymiary	mm	500x299x1512
Ciężar	kg	98
Intensywność pracy	cykle/h	150