Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:12

Link do produktu: https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s200-p-260.html

Wideodomofon Vidos S200



Cena	**639,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Vidos**
Rodzaj kamery	**CMOS Full HD**
Kąt widzenia	**125**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S200

Stacja zewnętrzna **Vidos S200** to niezawodne urządzenie, które zapewnia wszechstronną ochronę oraz wygodę zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Dzięki kamerze CMOS Full HD **1920x1080p** oraz szerokiemu kątowi widzenia obiektywu o **szerokości 125°**, oferuje klarowne i obszerne obrazy, umożliwiając kompleksowe monitorowanie otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja Vidos S200 zapewnia wiele opcji dostępu:
-otwieranie furtki za pomocą kodu: **# KOD #**
- otwieranie bramy za pomocą kodu: **## KOD #**
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą **kodu QR** (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Funkcje takie jak **podświetlana klawiatura** oraz podświetlenie nocne IR (**podczerwień**) gwarantują wygodę użytkowania zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dedykowane **wejście na przycisk wyjścia** umożliwia wygodne opuszczanie posesji w przypadku furtek bez ruchomej klamki. Stacja wyposażona w regulację głośności rozmowy, zapewniają dodatkową wygodę użytkowania.

Solidna konstrukcja **wandaloodporna** ze stopu aluminium oraz klasa szczelności IP54 gwarantują trwałość i niezawodność urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zasilanie z zasilacza systemowego Vidos P112-32 (brak w zestawie)
Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Dzięki montażowi natynkowemu oraz kompaktowym wymiarom (189 x 88 x 30 mm, z daszkiem 195 x 93 x 42 mm), stacja Vidos **S200** doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę i łatwość użytkowania.

DANE TECHNICZNE	
PRODUCENT	Vidos
MODEL	**S200**
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI	1 przycisk wywołania, możliwość instalacji w budy wielorodzinnym
KAMERA	Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920
KĄT WIDZENIA	kąt widzenia ok. 125° szerokość
KOMUNIKACJA	Dwukierunkowa DUPLEX
PODŚWIETLANIE KAMERY	Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
KOMUNIKATY GŁOSOWE	Komunikaty głosowe w języku polskim.
WYJŚCIA	Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do
	Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bram automatycznej
	Jedno wyjście przekaźnikowe
PRZYCISK WYJŚCIA	Dedytkowane gniazdo do podłączenia przycisku wy

PRODUCENT	Vidos
CZYTNIK RFID	brak
SZYFRATOR	Wbudowana klawiatura do otwierania furtki i bram
CZYTNIK KODÓW QR	Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (dzi monitorem M200B-X)
TYP INSTALACJI	Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
MODUŁ WIFI	brak
WYJŚCIA ALARMOWE	brak
ZARZĄDZANIE	Własny interfejs WWW, przez komputer, przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
OBUDOWA	Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
ZASILANIE	Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
KLASA SZCZELNOŚCI	IP54
MONTAŻ	Natynkowy
WYMIARY	Wymiary: 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 4