

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s200-p-260.html>

Wideodomofon Vidos S200



Cena	639,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Vidos
Rodzaj kamery	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S200

Stacja zewnętrzna **Vidos S200** to niezawodne urządzenie, które zapewnia wszechstronną ochronę oraz wygodę zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Dzięki kamerze CMOS Full HD **1920x1080p** oraz szerokiemu kątowi widzenia obiektywu o **szerokości 125°**, oferuje klarowne i obszerne obrazy, umożliwiając kompleksowe monitorowanie otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja Vidos S200 zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą kodu: **# KOD #**
- otwieranie bramy za pomocą kodu: **## KOD #**
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą **kodu QR** (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Funkcje takie jak **podświetlana klawiatura** oraz podświetlenie nocne IR (**podczerwień**) gwarantują wygodę użytkownika zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dedykowane **wejście na przycisk wyjścia** umożliwia wygodne opuszczanie posesji w przypadku furtek bez ruchomej klamki. Stacja wyposażona w regulację głośności rozmowy, zapewniają dodatkową wygodę użytkownika.

Solidna konstrukcja **wandaloodporna** ze stopu aluminium oraz klasa szczelności IP54 gwarantują trwałość i niezawodność urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zasilanie z zasilacza systemowego Vidos P112-32 (brak w zestawie)

Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Dzięki montażowi natynkowemu oraz kompaktowym wymiarom (189 x 88 x 30 mm, z daszkiem 195 x 93 x 42 mm), stacja Vidos **S200** doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę i łatwość użytkowania.

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT
MODEL
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI

KAMERA
KĄT WIDZENIA
KOMUNIKACJA
PODŚWIETLANIE KAMERY
KOMUNIKATY GŁOSOWE
WYJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA

Vidos

S200

1 przycisk wywołania, możliwość instalacji w budynku wielorodzinnym
Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920
kąt widzenia ok. 125° szerokość
Dwukierunkowa DUPLEX
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Komunikaty głosowe w języku polskim.
Zasilanie elektrozaczeptu niskoprądowego DC 12V do
Możliwość otwierania elektrozaczeptu oraz bramy automatycznej

Jedno wyjście przekaźnikowe
Dedykowane gniazdo do podłączenia przycisku wy

PRODUCENT

CZYTNIK RFID
SZYFRATOR
CZYTNIK KODÓW QR

TYP INSTALACJI
MODUŁ WIFI
WYJŚCIA ALARMOWE
ZARZĄDZANIE

OBUDOWA
ZASILANIE
KLASA SZCZELNOŚCI
MONTAŻ
WYMIARY

Vidos

brak
Wbudowana klawiatura do otwierania furtki i bram
Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (dzi
monitorem M200B-X)
Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
brak
brak
Własny interfejs WWW, przez komputer,
przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
IP54
Natynkowy
Wymiary: 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 4