

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s201-1-p-261.html>

## Wideodomofon Vidos S201-1

Cena	<b>824,10 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Vidos</b>
Rodzaj kamery	<b>CMOS Full HD</b>
Kąt widzenia	<b>125</b>

### Opis produktu

#### Stacja bramowa Vidos S201-4

Wideodomofon **Vidos S201-4** to nowoczesne urządzenie zapewniające wysokiej jakości kamerę oraz umożliwia wygodną kontrolę dostępu. Wyposażony w kamerę CMOS **Full HD**, oferuje szeroki **kąt widzenia wynoszący 125°**, co gwarantuje doskonałą widoczność. Czytnik RFID-MIFARE działa na częstotliwości 13.56MHz i ma pojemność do 60 tagów użytkowników.

#### Stacja Vidos S201-4 przeznaczona do montażu na posesjach z czterema lokalami.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja **Vidos S201-4** zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 1 sec)
- otwieranie bramy automatycznej za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 3 sec)
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą kodu QR (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

**Vidos S201-4** wyposażony jest w podświetlany szyld informacyjny oraz podświetlenie nocne IR, co zapewnia dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, a zasilanie elektrozaczepu to niskoprądowe DC 12V do 300mA. Posiada jedno wyjście przekaźnikowe i obsługę przycisku wyjścia.

#### Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Funkcja strumieniowania RTSP pozwala na odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

**Montaż może być natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszek D11P (opcja dodatków).** Wymiary urządzenia to 176 x 90 x 28 mm, a z daszkiem 181 x 96 x 43 mm.

#### DANE TECHNICZNE

PRODUCENT  
MODEL  
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI

KAMERA  
KĄT WIDZENIA  
KOMUNIKACJA  
PODŚWIETLANIE KAMERY  
RTSP  
WYJŚCIA

Vidos

#### S201-4

4 przyciski wywołania, możliwość instalacji w budynku wielorodzinnym  
Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920  
kąt widzenia ok. 125° szerokość  
Dwukierunkowa DUPLEX  
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)  
Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo  
Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do

Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej

---

PRODUCENT

Vidos

PRZYCISK WYJŚCIA  
SZYLD  
CZYTNIK RFID

Jedno wyjście przekaźnikowe  
Dedykowane gniazdo do podłączenia przycisku wy  
Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna  
Standard RFID-MIFARE 13.56MHz

SZYFRATOR  
CZYTNIK KODÓW QR

60 tagów użytkowników  
brak  
Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (o  
monitorem M200B-X)

TYP INSTALACJI  
MODUŁ WIFI  
WYJŚCIA ALARMOWE  
ZARZĄDZANIE

Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji  
brak  
brak

Własny interfejs WWW, przez komputer,

OBUDOWA  
ZASILANIE  
KLASA SZCZELNOŚCI  
MONTAŻ  
WYMIARY

przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X  
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium  
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze  
IP54

Natynkowy (podtynkowy za pomocą puszeki D11P(o  
Wymiary: 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181x96x4