Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:13

Link do produktu: https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s201-1-p-261.html



Wideodomofon Vidos S201-1

Cena	**824,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Vidos**
Rodzaj kamery	**CMOS Full HD**
Kąt widzenia	**125**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S201-4

Wideodomofon **Vidos S201-4** to nowoczesne urządzenie zapewniające wysokiej jakości kamerę oraz umożliwia wygodną kontrolę dostępu. Wyposażony w kamerę CMOS **Full HD**, oferuje szeroki **kąt widzenia wynoszący 125°**, co gwarantuje doskonałą widoczność. Czytnik RFID-MIFARE działa na częstotliwości 13.56MHz i ma pojemność do 60 tagów użytkowników.

Stacja Vidos S201-4 przeznaczona do montażu na posesjach z czterema lokalami.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja **Vidos S201-4** zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 1 sec)
- otwieranie bramy automatycznej za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 3 sec)
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą kodu QR (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Vidos S201-4 wyposażony jest w podświetlany szyld informacyjny oraz podświetlenie nocne IR, co zapewnia dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, a zasilanie elektrozaczepu to niskoprądowe DC 12V do 300mA. Posiada jedno wyjście przekaźnikowe i obsługę przycisku wyjścia.

Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Funkcja strumieniowania RTSP pozwala na odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
Montaż może być natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P (opcja dodatkow). Wymiary urządzenia to 176 x 90 x 28 mm, a z daszkiem 181 x 96 x 43 mm.

DANE TECHNICZNEPRODUCENT	Vidos
MODEL	**S201-4**
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI	4 przyciski wywołania, możliwość instalacji w budy wielorodzinnym
KAMERA	Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920
KĄT WIDZENIA	kąt widzenia ok. 125° szerokość
KOMUNIKACJA	Dwukierunkowa DUPLEX
PODŚWIETLANIE KAMERY	Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
RTSP	Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wi
WYJŚCIA	Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do
	Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bram automatycznej

PRODUCENT	Vidos
	Jedno wyjście przekaźnikowe
PRZYCISK WYJŚCIA	Dedytkowane gniazdo do podłączenia przycisku wy
SZYLD	Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
CZYTNIK RFID	Standard RFID-MIFARE 13.56MHz
	60 tagów użytkowników
SZYFRATOR	brak
CZYTNIK KODÓW QR	Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (c monitorem M200B-X)
TYP INSTALACJI	Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
MODUŁ WIFI	brak
WYJŚCIA ALARMOWE	brak
ZARZĄDZANIE	Własny interfejs WWW, przez komputer,
	przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
OBUDOWA	Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
ZASILANIE	Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
KLASA SZCZELNOŚCI	IP54
MONTAŻ	Natynkowy (podtynkowy za pomocą puszki D11P(o
WYMIARY	Wymiary: 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181x96x4