

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s201-1-p-261.html>

Wideodomofon Vidos S201-1

Cena	824,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Vidos
Rodzaj kamery	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S201-4

Wideodomofon **Vidos S201-4** to nowoczesne urządzenie zapewniające wysokiej jakości kamerę oraz umożliwia wygodną kontrolę dostępu. Wyposażony w kamerę CMOS **Full HD**, oferuje szeroki **kąt widzenia wynoszący 125°**, co gwarantuje doskonałą widoczność. Czytnik RFID-MIFARE działa na częstotliwości 13.56MHz i ma pojemność do 60 tagów użytkowników.

Stacja Vidos S201-4 przeznaczona do montażu na posesjach z czterema lokalami.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja **Vidos S201-4** zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 1 sec)
- otwieranie bramy automatycznej za pomocą wbudowanego czytnika MIFARE (przyłożyć na 3 sec)
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą kodu QR (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Vidos S201-4 wyposażony jest w podświetlany szyld informacyjny oraz podświetlenie nocne IR, co zapewnia dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Urządzenie umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, a zasilanie elektrozaczepu to niskoprądowe DC 12V do 300mA. Posiada jedno wyjście przekaźnikowe i obsługę przycisku wyjścia.

Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Funkcja strumieniowania RTSP pozwala na odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

Montaż może być natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszek D11P (opcja dodatków). Wymiary urządzenia to 176 x 90 x 28 mm, a z daszkiem 181 x 96 x 43 mm.

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT
MODEL
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI

KAMERA
KĄT WIDZENIA
KOMUNIKACJA
PODŚWIETLANIE KAMERY
RTSP
WYJŚCIA

Vidos

S201-4

4 przyciski wywołania, możliwość instalacji w budynku wielorodzinnym
Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920
kąt widzenia ok. 125° szerokość
Dwukierunkowa DUPLEX
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do

Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej

PRODUCENT

Vidos

PRZYCISK WYJŚCIA
SZYLD
CZYTNIK RFID

Jedno wyjście przekaźnikowe
Dedykowane gniazdo do podłączenia przycisku wy
Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
Standard RFID-MIFARE 13.56MHz

SZYFRATOR
CZYTNIK KODÓW QR

60 tagów użytkowników
brak
Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (o
monitorem M200B-X)

TYP INSTALACJI
MODUŁ WIFI
WYJŚCIA ALARMOWE
ZARZĄDZANIE

Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
brak
brak

Własny interfejs WWW, przez komputer,

OBUDOWA
ZASILANIE
KLASA SZCZELNOŚCI
MONTAŻ
WYMIARY

przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
IP54

Natynkowy (podtynkowy za pomocą puszeki D11P(o
Wymiary: 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181x96x4