



Wideodomofon Vidos S202

Cena	639,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Vidos
Rodzaj kamery	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S202

Stacja zewnętrzna **Vidos S202** to niezawodne urządzenie, które zapewnia wszechstronną ochronę oraz wygodę zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Dzięki kamerze CMOS Full HD **1920x1080p** oraz szerokiemu kątowi widzenia obiektywu o **szerokości 125°**, oferuje klarowne i obszerne obrazy, umożliwiając kompleksowe monitorowanie otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja Vidos S202 zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą kodu: **# KOD #**
- otwieranie bramy za pomocą kodu: **## KOD #**
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą **kodu QR** (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Otwieranie bramy automatycznej z modułem M-B7!

Funkcje takie jak **podświetlana klawiatura** oraz podświetlenie nocne IR (**podczerwień**) gwarantują wygodę użytkownika zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zasilanie z zasilacza systemowego Vidos P112-32 (brak w zestawie)

Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Stacja bramowa obsługuje przycisk wyjścia.

Funkcja **strumieniowania RTSP** umożliwia odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Montaż jest natynkowy. Wymiary urządzenia wynoszą 170 x 51 x 28 mm, a z daszkiem 176 x 51 x 36 mm.

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT
MODEL
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI

KAMERA
KĄT WIDZENIA
KOMUNIKACJA
PODŚWIETLANIE KAMERY
WYJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA
CZYTNIK RFID
SZYFRATOR
CZYTNIK KODÓW QR

Vidos

S202

1 przycisk wywołania, możliwość instalacji w budynku wielorodzinnym
Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
kąt widzenia ok. 125° szerokość
Dwukierunkowa DUPLEX
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Zasilanie elektrozaczepe niskoprądowego DC 12V do

Możliwość sterowania **elektrozaczepe i bramą automatyczną za pomocą modułu M-B7**(opcjonalnie)

Jedno wyjście przekaźnikowe
Dedykowane gniazdo do podłączenia przycisku wyjścia (brak)

Wbudowana klawiatura do otwierania furtki i bramy
Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (opcjonalnie)

PRODUCENT

Vidos

TYP INSTALACJI
MODUŁ WIFI
WYJŚCIA ALARMOWE
ZARZĄDZANIE

OBUDOWA
ZASILANIE
KLASA SZCZELNOŚCI
MONTAŻ
WYMIARY

monitorem M200B-X)
Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
brak
brak
Własny interfejs WWW, przez komputer,

przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w z
IP54
Natynkowy
170 x 51 x 28 mm (z daszkiem 176x51x36mm)