

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s202-p-262.html>

## Wideodomofon Vidos S202

Cena	<b>639,60 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Vidos</b>
Rodzaj kamery	<b>CMOS Full HD</b>
Kąt widzenia	<b>125</b>

### Opis produktu

#### Stacja bramowa Vidos S202

Stacja zewnętrzna **Vidos S202** to niezawodne urządzenie, które zapewnia wszechstronną ochronę oraz wygodę zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Dzięki kamerze CMOS Full HD **1920x1080p** oraz szerokiemu kątowi widzenia obiektywu o **szerokości 125°**, oferuje klarowne i obszerne obrazy, umożliwiając kompleksowe monitorowanie otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja Vidos S202 zapewnia wiele opcji dostępu:

- otwieranie furtki za pomocą kodu: **# KOD #**
- otwieranie bramy za pomocą kodu: **## KOD #**
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą **kodu QR** (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

#### Otwieranie bramy automatycznej z modułem M-B7!

Funkcje takie jak **podświetlana klawiatura** oraz podświetlenie nocne IR (**podczerwień**) gwarantują wygodę użytkownika zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zasilanie z zasilacza systemowego Vidos P112-32 (brak w zestawie)

**Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.**

Stacja bramowa obsługuje przycisk wyjścia.

Funkcja **strumieniowania RTSP** umożliwia odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Montaż jest natynkowy. Wymiary urządzenia wynoszą 170 x 51 x 28 mm, a z daszkiem 176 x 51 x 36 mm.

#### DANE TECHNICZNE

PRODUCENT  
MODEL  
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI

KAMERA  
KĄT WIDZENIA  
KOMUNIKACJA  
PODŚWIETLANIE KAMERY  
WYJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA  
CZYTNIK RFID  
SZYFRATOR  
CZYTNIK KODÓW QR

#### Vidos

#### S202

1 przycisk wywołania, możliwość instalacji w budynku wielorodzinnym  
Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080  
kąt widzenia ok. 125° szerokość  
Dwukierunkowa DUPLEX  
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)  
Zasilanie elektrozaczepe niskoprądowego DC 12V do

Możliwość sterowania **elektrozaczepem i bramą automatyczną za pomocą modułu M-B7**(opcjonalnie)

Jedno wyjście przekaźnikowe  
Dedykowane gniazdo do podłączenia przycisku wyjścia (brak)

Wbudowana klawiatura do otwierania furtki i bramy  
Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki i bramy

---

PRODUCENT

Vidos

TYP INSTALACJI  
MODUŁ WIFI  
WYJŚCIA ALARMOWE  
ZARZĄDZANIE

OBUDOWA  
ZASILANIE  
KLASA SZCZELNOŚCI  
MONTAŻ  
WYMIARY

monitorem M200B-X)  
Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji  
brak  
brak  
Własny interfejs WWW, przez komputer,

przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X  
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium  
Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w z  
IP54  
Natynkowy  
170 x 51 x 28 mm (z daszkiem 176x51x36mm)