Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:12

Link do produktu: https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s202-p-262.html



Wideodomofon Vidos S202

Cena	**639,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Vidos**
Rodzaj kamery	**CMOS Full HD**
Kąt widzenia	**125**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S202

Stacja zewnętrzna **Vidos S202** to niezawodne urządzenie, które zapewnia wszechstronną ochronę oraz wygodę zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Dzięki kamerze CMOS Full HD **1920x1080p** oraz szerokiemu kątowi widzenia obiektywu o **szerokości 125°**, oferuje klarowne i obszerne obrazy, umożliwiając kompleksowe monitorowanie otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, dlatego stacja Vidos S202 zapewnia wiele opcji dostępu:
-otwieranie furtki za pomocą kodu: **# KOD #**
- otwieranie bramy za pomocą kodu: **## KOD #**
- otwieranie furtki i bramy z aplikacji Vidos-X
- otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- otwieranie furtki za pomocą **kodu QR** (tylko przy współpracy z monitorem M200B-X)

Otwieranie bramy automatycznej z modułem M-B7!

Funkcje takie jak **podświetlana klawiatura** oraz podświetlenie nocne IR (**podczerwień**) gwarantują wygodę użytkowania zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zasilanie z zasilacza systemowego Vidos P112-32 (brak w zestawie)
Połączenie w ramach sieci 2IP jest realizowane za pomocą 2 żył bez polaryzacji.

Stacja bramowa obsługuje przycisk wyjścia.
Funkcja **strumieniowania RTSP** umożliwia odtwarzanie i zapis wideo. Regulacja głośności rozmowy pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obudowa urządzenia jest wandaloodporna, wykonana ze stopu aluminium, z klasą szczelności IP54, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Montaż jest natynkowy. Wymiary urządzenia wynoszą 170 x 51 x 28 mm, a z daszkiem 176 x 51 x 36 mm.

DANE TECHNICZNEPRODUCENT	Vidos
MODEL	**S202**
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI	1 przycisk wywołania, możliwość instalacji w budy wielorodzinnym
KAMERA	Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920
KĄT WIDZENIA	kąt widzenia ok. 125° szerokość
KOMUNIKACJA	Dwukierunkowa DUPLEX
PODŚWIETLANIE KAMERY	Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
WYJŚCIA	Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do
	Możliwość sterowania **elektrozaczepem** i **bram automatyczną za pomocą modułu M-B7(opc**
	Jedno wyjście przekaźnikowe
PRZYCISK WYJŚCIA	Dedytkowane gniazdo do podłączenia przycisku wy
CZYTNIK RFID	brak
SZYFRATOR	Wbudowana klawiatura do otwierania furtki i bran
CZYTNIK KODÓW QR	Wbudowany czytnik kodów QR do otwierania furtki (o

PRODUCENT	Vidos
	monitorem M200B-X)
TYP INSTALACJI	Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
MODUŁ WIFI	brak
WYJŚCIA ALARMOWE	brak
ZARZĄDZANIE	Własny interfejs WWW, przez komputer,
	przez telefon w aplikacji mobilnej VIDOS X
OBUDOWA	Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
ZASILANIE	Zasilanie z zasilacza systemowego P112-32 (brak w ze
KLASA SZCZELNOŚCI	IP54
MONTAŻ	Natynkowy
WYMIARY	170 x 51 x 28 mm (z daszkiem 176x51x36mm