Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:30

Link do produktu: https://oze-sklep.com/wideodomofon-vidos-s210-p-263.html



Wideodomofon Vidos S210

Cena	**1 894,20 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Vidos**
Rodzaj kamery	**CMOS Full HD**
Kąt widzenia	**125**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos S210

Stacja S210 z **dotykowym ekranem** w systemie dwużyłowym 2IP to nowoczesne urządzenie wideodomofonowe, które może pracować zarówno w trybie jednolokatorskim, jak i wielolokatorskim. Wyposażona jest w kamerę CMOS Full HD o kącie widzenia 125°, zapewniającą szerokie pole obserwacji.

Stacja obsługuje dostęp za pomocą kodu PIN oraz kodu QR (w połączeniu z monitorem M200B-X). Posiada podświetlaną klawiaturę oraz nocne podświetlenie IR, co ułatwia użytkowanie w ciemności. Urządzenie umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, oferując zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA i jedno wyjście przekaźnikowe.

Dodatkowe funkcje obejmują obsługę przycisku wyjścia, strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo, oraz regulację głośności rozmowy. Stacja jest wandaloodporna, wykonana z aluminium i spełnia normę szczelności IP54. Montaż natynkowy jest łatwy, a jej wymiary wynoszą 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 42 mm). System wykorzystuje dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji, co ułatwia instalację.

- Dotykowy ekran
- Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X)
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną za pomocą modułu M-B7(opcja)
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze szczotkowanego aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy
- Wymiary: 318 x 156 x 53 mm (wymiary puszki 303x136x45mm)