

Link do produktu: <https://oze-sklep.com/wolnostojaca-stacja-ladowania-ac-sola-stand-e-solaac-44-e-p-187.html>

Wolnostojąca Stacja Ładowania AC Sola Stand-E SOLAAC-44-E

Cena	15 301,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sola
Fazy	3
Napięcie	400 V
Max. moc ładowania	44 kW

Opis produktu

Stand-E to seria wolnostojących stacji ładowania AC o mocy maksymalnej 44 kW. Urządzenie pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów o mocy 22 kW każdy. Popularne złącza AC Typ 2/ Typ 1 pozwolą na bezproblemową integrację z większością dostępnych modeli samochodów elektrycznych.

Stacja Stand-E występuje w dwóch wersjach obudowy, tj. Premium oraz Ecoline. Obudowa Premium dedykowana jest dla estetyków, którzy równolegle z funkcjonalnością cenią sobie aspekt estetyczny. Z kolei wersja Ecoline wykonana jest w aluminiowej obudowie, zapewniając minimalizm designerski.

Sola Stand-E posiada autorski mechanizm FAILRES, który w przypadku uszkodzenia zabezpieczenia stacji w wyniku usterki ładowanego pojazdu nie wyłącza stacji z dalszego użytkowania, płynnie zastępując dany moduł.

Model ten dedykowany jest głównie właścicielom firm i punktów usługowych, jak obiekty hotelowe, sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe, instytucje publiczne czy siedziby firm.

Właściwości:

- Max. moc: 44 kW
- Złącza: 2 x Typ 2
- Napięcie: 400 V
- Przyłącz: AC, 3-fazy
- Wymiary [mm]: 1578 x 375 x 225
- Podświetlenie LED
- OCPP 1.6 z profilami (modem, sterownik centralny komunikacji, karta SIM po stronie operatora)
- LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus
- Zabezpieczenie nadprądowe
- RCD typ B
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwnapięciowe
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo w dowolnym kolorze
- Dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie RCD B
- Zakres regulacji od 7.4 kW do 22 kW
- Czujnik prądu i pomiar mocy
- Wyświetlacz dotykowy 10"
- Zamek elektromechaniczny
- Zdalny monitoring zabezpieczeń
- Wyświetlanie alarmów na monitorze użytkownika
- Kontroler uziemienia
- Autoryzacja ładowania przez RFID, OCPP, PIN, terminal płatniczy
- Porty rozszerzające: LAN / USB / HDMI / RS485