Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:32

Link do produktu: https://oze-sklep.com/zestaw-m7bar-z-ramieniem-do-6-m-p-400.html



Zestaw M7BAR - z ramieniem do 6 m

Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 6 m, do pracy bardzo intensywnej.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca BCU1.

Szerokość przejazdu do 6,04 m.

Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.

Intensywność pracy 200 cykli/h

Moment obrotowy 300 Nm.

Modułowość: szlaban współpracuje z ramionami 3 i 4 m, dzięki

unikalnemu systemowi łączenia ramion.

Trwałość i niezawodność: Solidna, stalowa konstrukcja, nowe, wytrzymałe sprężyny wyważające, gwarantujące

2.000.000 cykli pracy, ramiona o eliptycznym przekroju, odporne na silny wiatr.

Widoczny: obsługa diodowych świateł (opcja) wbudowanych w pokrywie: światło migające, oświetlenie stałe (XBA7), semafor czerwony/zielony (XBA8).

Uniwersalne, programowalne wyjście „light”: kontrolka stanu szlabanu, sygnalizacja przejazdu, ostrzegawcze oświetlenie ramienia, elektrozamek, przyssawka, kontrolka konserwacji.

Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyć zagrożenia podczas obsługi technicznej.

Wyrafinowany: możliwość ustawienia wszystkich parametrów funkcji za pomocą O-View.

Programator wymagany jest przy aktywacji detektorów pętli. **Programator O-View powinien być podstawowym narzędziem pracy każdego instalatora.**

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracę dwóch szlabanów pracujących obok siebie.

Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej BLUEBUS

Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty sposób w specjalnych uchwytach.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu

Oszczędny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb „Stand by”.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja), szlaban pracuje nawet w przypadku braku zasilania.

Złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Zestaw M7BAR z ramieniem do 6 m zawiera:

- jednostkę centralną M7BAR z centralą XBA3 BLUEBUS

- ramię aluminiowe 3 m XBA15 x 2 szt.

- łącznik ramienia XBA9

- zestaw listew ochronnych gumowych, czerwonych XBA13 x 2 kpl.

- nalepki ostrzegawcze na ramie szlabanu (24 szt.) WA10

- płyta montażowa z kotwami XBA16